

# ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83



Luminaire linéaire encastré  
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy  
Finition blanc, noir ou gris

Appareil livré assemblé avec étriers de fixation et embouts

Driver intégré  
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

**Sur demande :**

- Configuration en système avec jonctions L, T et X
- Gestion Casambi
- Tunable white 2700K à 6500K




La gamme ARK-S est disponible avec l'option Tunable white permettant de faire varier la température de couleur de 2700K à 6500K. Cela permet de changer complètement la perception des lieux et d'adapter l'ambiance lumineuse au contexte ou de fonctionner via un automate dans le respect du rythme circadien de l'être humain.

ARK-S offre ainsi une solution conforme au concept "Human centric Lighting". Les bienfaits de cette technologie sur la santé, l'attention, la concentration et la performance ont été démontrés scientifiquement.

ARK-S Tunable white peut être contrôlé via des systèmes de gestion DALI avec écran tactile ou via le système Casambi fonctionnant avec le protocole Bluetooth. Ce système permet de piloter l'installation depuis un mobile ou une tablette IOS ou Android.



# ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83



## ARK-S ENCASTRÉ OPALE

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu'à 25m  
Éclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	Découpe D	L	Tarif € HT	
L-AN2602005	25W	3000K ou 4000K	3300lm	1177mm	1185mm	NC	
L-AN2602006	36W		4216lm				
L-AN2602007	31W		4125lm	1467mm	1475mm	NC	
L-AN2602008	44W		5270lm				
L-AN2602009	37W		4950lm	1757mm	1765mm	NC	
L-AN2602010	52W		6324lm				
L-AN2602011	42W		5775lm	2047mm	2055mm	NC	
L-AN2602012	60W		7378lm				
L-AN2602013	48W		6600lm	2337mm	2345mm	NC	
L-AN2602014	67W		8432lm				
L-AN2602015	53W		7425lm	2627mm	2635mm	NC	
L-AN2602016	75W		9486lm				
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM					NC	

## ARK-S ENCASTRÉ MICROPRISME

Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair  
sans rupture jusqu'à 25m  
Flux adapté pour un UGR < 19



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	Découpe D	L	Tarif € HT	
L-AN2605005	18W	3000K ou 4000K	2424lm	1177mm	1185mm	NC	
L-AN2605006	25W		3240lm				
L-AN2605007	22W		3030lm	1467mm	1475mm	NC	
L-AN2605008	31W		4050lm				
L-AN2605009	26W		3636lm	1757mm	1765mm	NC	
L-AN2605010	37W		4860lm				
L-AN2605011	30W		4242lm	2047mm	2055mm	NC	
L-AN2605012	42W		5670lm				
L-AN2605013	34W		4848lm	2337mm	2345mm	NC	
L-AN2605014	48W		6480lm				
L-AN2605015	37W		5454lm	2627mm	2635mm	NC	
L-AN2605016	53W		7290lm				
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM					NC	

Préciser Teinte LED et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

# ARK-S ENCASTRÉ by LAMP83

