

TRITON by LUG

Rifleteur PC strié pour Ø 275 mm



Rifleteur Aluminium pour Ø 275 mm



Suspension industrielle étanche
Corps aluminium injecté
Finition gris clair

Lentille polycarbonate 60°/90°/120°

Efficacité jusqu'à 162 lm/W
Température ambiante -25°C à +45°C

Câble d'alimentation 1,50 m inclus
Accessoires de fixation à commander séparément

Driver intégré
100000h/L80/B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80

Sur demande :

- Version gradable DALI
- Version avec détecteur de mouvement

**TRITON**

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Ø	Tarif € HT
LUG-090492.5L01.11f	72W		10550 lm		NC
LUG-090492.5L02.11f	96W	4000K	13900 lm	275mm	NC
LUG-090492.5L03.11f	130W		18200 lm		NC
LUG-150020.01071	Rifleteur Polycarbonate strié pour Ø 275mm				NC
LUG-150020.01072	Rifleteur Aluminium pour Ø 275mm				NC
LUG-150022.01112	Etrier orientable				NC

TRITON PLUS

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Ø	Tarif € HT
LUG-090492.5L07.21f	148W		24000 lm		NC
LUG-090492.5L08.21f	185W	4000K	29500 lm	370mm	NC
LUG-090492.5L09.21f	221W		34700 lm		NC
LUG-150022.01113	Etrier orientable				NC

f = faisceau : 1 (60°), 2 (90°) ou 3 (120°)

TRITON by LUG

INDUSTRIEL & SPORTIF

